

PHZ – Tubo Termo-retráctil para Impresora MK9* / MK10




- Tubo termo retráctil flexible, libre de halógenos.
- Excelente comportamiento ante fuego y llama.
- Retráctil con ratio 2:1
- Temperatura de retracción > 90°C.
- Temperatura de operación -30°C a +105°C.
- Color estándar amarillo o blanco. Más colores bajo consulta.
- Marcaje rápido con máquinas MK9/MK10 en taller y campo.
- Suministro de marcadores personalizados bajo demanda.



Tipo	Diámetro mm antes / retráctilado		Diámetro/ pulgadas antes / retráctilado		grosor paredes retráctilado mm	Mini caja	Rollo
PHZ20016	1.6	0.8	1/16	1/32	0.43	-	100 m
PHZ20024	2.4	1.2	3/32	3/64	0.51	-	100 m
PHZ20032 *	3.2	1.6	1/8	1/16	0.51	15 m	100 m
PHZ20048 *	4.8	2.4	3/16	3/32	0.51	12 m	100 m
PHZ20064 *	6.4	3.2	1/4	1/8	0.65	12 m	75 m
PHZ20095	9.5	4.7	3/8	3/16	0.65	-	75 m
PHZ20127	12.7	6.4	1/2	1/4	0.65	-	50 m
PHZ20190	19.1	9.5	3/4	3/8	0.77	-	25 m
PHZ20254	25.4	12.7	1	1/2	0.89	-	25 m
PHZ20381	38.1	19.1	1.1/2	3/4	1.00	-	25 m
PHZ20510	50.8	25.4	2	1	1.10	-	25 m

Personalización de Marcadores Multi-Character para Cable / Manguera

- Perfil personalizado multi-caracter. Reduce tiempo y costos en producción y gestión del pedido, optimizando la imagen y visualización a la vez.
- Posibilidad de embalar según proyecto, acelerando su uso en taller y campo.
- PA+, con forma geométrica de óptima sujeción bajo patente y superficie extra-plana para optimizar la visualización del texto impreso.
- Disponibles tipos PA+, PC, PK, POH y PO.



PA+



PK-



PC-




POH-



PO-



PK-



PO-068TW

Por favor contacte Altech para requerimientos específicos.